

Vandex Unimörtel UNI 1 55LBS

Art.-Nr.: 93451

Baustoffe

Zementgebundener, gebrauchsfertig gemischter Dichtungs- und Reparaturmörtel zum Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit, horizontal oder vertikal anwendbar, für Kellerwände, Trinkwasserbehälter, Fundamente, Hohlkehlen etc., auf Untergründen wie: Beton, Mauerwerk und Natursteinmauerwerk, Druckfestigkeit ca. 40 MPa nach 28 Tagen, Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten (bei +20°C), Abbindezeit ca. 5-6 Stunden (bei +20°C), Verbrauch bei NICHT drückendem Wasser 12-16 kg/m² (ca. 6-8 mm Trockenschichtdicke), Verbrauch bei drückendem Wasser 16-24 kg/m² (ca. 8-12 mm Trockenschichtdicke), Auftrag in Schichtstärken von 6 bis 12 mm in einem Arbeitsgang Verbrauchsdatum überschritten Interne Artikelnummer: 112845

Zustand: neuwertig

Gewicht: 25 kg

Verfügbar ab 26.09.2023



PRODUKTANGABEN

Preis	CHF 3.00 / Stk
Standort	Münchenstein, 4142
Versandart	Muss abgeholt werden
Zahlungsart	Bei Abholung in Bar, Bei Abholung mit EC-Karte

ANBIETER

Bauteilbörse Basel powered by Overall
Barcelona-Strasse 4
4142 Münchenstein
Schweiz
+41 61 332 30 70
bauteilboerse@overall.ch
<https://bit.ly/3NWmWwL>

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Freitag
08:30 Uhr - 16:30 Uhr